

Gestisci il sistema.

Con il telecomando a 8 funzioni di Diagral puoi gestire sia l'allarme che il comfort di casa.



Il telecomando DIAG43ACK permette di azionare contemporaneamente il sistema di allarme (funzione allarme) e, attraverso 4 tipi di ricevitori differenti, le illuminazioni, le tende, le tapparelle, ecc. (funzione comfort).

Può così gestire fino a 8 funzioni:

- 4 funzioni di allarme
- e/o
- 4 funzioni di comfort

In funzione allarme, il telecomando permette di gestire il sistema di allarme:

- Comandi di accensione e di spegnimento della protezione intrusione
- Attivazione manuale per la protezione delle persone (allarme, allarme silenzioso)
- Funzioni campanello, chiamata sonora, allarme incendio...

DIAG43ACK

Telecomando a 8 funzioni per allarme e comfort

Vantaggi

- Il telecomando è identificato vocalmente dalla centrale ("Comando numero X") e registrato nella memoria eventi in caso di attivazione dell'allarme
- Blocco dei pulsanti in modo da evitare l'invio di comandi involontari
- Facile da utilizzare e dotato di un'ergonomia tattile che ne facilita l'utilizzo
- Possibilità di personalizzare i pulsanti di comando grazie alle etichette e ai pittogrammi protetti
- Tutti i pulsanti sono personalizzabili per adattare i comandi alle abitudini dell'utente
- Spia luminosa che permette di verificare lo stato della pila e di confermare la corretta trasmissione dei segnali radio inviati
- Può essere usato come portachiavi grazie all'anello di cui è dotato
- 5 anni di autonomia con 8 comandi d'allarme e 10 comandi di comfort al giorno

Caratteristiche tecniche

- Spia luminosa di segnalazione (LED tricolore: Rosso, Arancione, Verde):
 - > Indicazione del cambiamento del sistema (Allarme o Comfort)
 - > Conferma dell'invio del comando radio
 - > Indicazione "batteria scarica"
 - > Indicazione di blocco dei pulsanti di comando
 - > Supporto alla programmazione, indicazione della corretta parametrizzazione e verifica della funzione attribuita ai pulsanti del telecomando
- Trasmissioni radio
 - > (433.05 Mhz - 434.790 Mhz)
 - > 10 mW max duty cycle 10 %
 - > (868 Mhz) 25 mW max duty cycle 1 %
- Temperatura di funzionamento: da -10 °C a + 70 °C.
- Temperatura di immagazzinamento: da -20 °C a + 70 °C
- Colore: Bianco e grigio
- Dotazione:
 - > 1 tavola di pittogrammi di comandi riposizionabili per la personalizzazione delle applicazioni Allarme e Comfort
 - > 1 vetro "porta etichette"
 - > 1 anello portachiavi
- Alimentazione: 2 pile litio manganese 3 V tipo CR 2430 in dotazione
- Indice di protezione: IP50
- Peso: 40 g (con pile)
- Dimensioni prodotto (L x P x H): 83 x 15,8 x 46,5 mm
- Dimensioni imballo (L x P x H): 95 x 40 x 80 mm
- Codice EAN: 3432863012147